ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Транспортна линия с мастиленоструйно кодиране със SE-DCB-90

Бутилките се зареждат със статичен заряд от предходни производствени стъпки и от триене по транспортьора. Когато заредена бутилка мине покрай мастиленоструйната печатаща глава, статичното поле отблъсква и разпилява малките мастилени капки — пръски мастило („паяжина“), размазан текст, изкривени баркодове и нечетливи кодове. SE-DCB-90, монтирана непосредствено преди печатащата глава, неутрализира отпечатаната страна на всяка бутилка точно преди кодирането, така че капките летят право, а кодът е ясен. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ



СЪС SE-DCB-90



Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-90 — преди печатащата глава

Стои вертикално непосредствено преди страничната печатаща глава; иглите са насочени към отпечатаната страна на бутилките, така че зоната на кода е неутрална, когато мастилото пристигне.

Йонизация	**9 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за мастиленоструйно кодиране

Други антистатични шини на FÖGE за линии за кодиране и маркиране.

SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.

foge-antistatic.com/bg/applications/inkjet-coding-se-dcb-90/

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.