PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Tubo di trasferimento dei granuli con ugello in linea ad alta velocità SE-HSIN

I granuli di plastica si caricano durante il trasporto nei tubi di trasferimento. I granuli carichi aderiscono alla parete del tubo, il materiale si accumula, il flusso si interrompe e seguono intasamenti. La lancia SE-HSIN viene inserita nel tubo attraverso un foro e soffia aria ionizzata nella direzione del flusso dei granuli — la carica viene neutralizzata direttamente all'interno del tubo, i granuli non aderiscono e il flusso resta regolare. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE



CON SE-HSIN



Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-HSIN-35-SN-C — ugello in linea nel tubo

Montato all'esterno del tubo; la lancia forata ⌀ 6 mm attraversa il tubo da un foro e soffia aria ionizzata nella direzione del flusso dei granuli.

Lancia	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (mostrato: 100 mm)**
Corpo	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Aria	**Tubo ⌀ 6 mm · 6 bar · aria secca e filtrata**
Alimentazione	**24 V DC tramite M12 · 0,4 A**
Emettitore	**Tungsteno — lunga durata**
Sicurezza	**Senza scariche · corrente sulle punte < 250 µA**

SE-HSIN dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/transfer-pipe-se-hsin/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.