ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Роботизирана станция за почистване на врати на перални машини със SE-ARN-80

Силно гланцираните пластмасови и стъклени врати на перални машини се зареждат при формоване и транспорт и стават магнит за прах и власинки — видими повърхностни дефекти след монтажа. Само роботизираната обработка не помага: статичната връзка задържа праха, а обикновеното издухване с въздух не може да го освободи. Робот, носещ въртяща се йонизираща въздушна дюза SE-ARN-80, следва контура на вратата — около пръстена и над стъклото — а йонизираният въздух разрушава връзката, така че частиците да бъдат отнесени. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ



СЪС SE-ARN-80



Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — върху робота

Монтирана на фланеца на робота; въртящите се въздушни струи и йонното поле 8 kV AC следват контура на пръстена на вратата и стъклото.

Йонизация	**8 kV AC · без разряди**
Въртяща се дюза	**Корпус ⌀ 70 mm · отвор на дюзата ⌀ 1,8 mm**
Защита	**IP66 — напълно уплътнен**
Захранващ блок	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**

SE-ARN-80 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за роботизирано почистване

Други йонизатори на FÖGE за роботизирано почистване на 3D детайли.

SE-ACS-55-50 5,5 kV AC · изход ⌀ 3 mm · 4 – 8 bar
Компактна антистатична точкова дюза

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/washer-door-robot-se-arn-80/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.