SE-CLEAN Zestaw konserwacyjny do produktów antystatycznych

Płyn czyszczący i nylonowa szczotka do listew antystatycznych, dmuchaw jonizujących, pistoletów antystatycznych i dysz FÖGE



DANE PODSTAWOWE

Zawartość zestawu
Płyn do konserwacji produktów antystatycznych (butelka z rozpylaczem) + nylonowa szczotka czyszcząca

Płyn czyszczący
Nieprzewodzący, bezwodny · mieszanina rozpuszczalników, zawiera izoparafiny · wolny od węglowodorów halogenowanych i aromatycznych · odparowuje bez pozostałości · stosować bez rozcieńczania

Wymiary szczotki
225 × 35 × 22 mm

Kompatybilne produkty
Listwy antystatyczne FÖGE AC i DC, dmuchawy, pistolety antystatyczne i inne urządzenia antystatyczne

Przegląd

Urządzenia antystatyczne należy regularnie czyścić, aby zachować ich sprawność. Silne pole elektryczne przyciąga unoszący się w powietrzu kurz i zanieczyszczenia, jonizacja powietrza powoduje osadzanie się węgla na elektrodach, a w zastosowaniach tekstylnych tusz lub włókna mogą zanieczyszczać ostrza. Zabrudzone ostrza emisyjne obniżają sprawność i mogą powodować przeciążenie obwodu oraz zwarcia.

Najważniejsze cechy

- Nieprzewodzący płyn czyszczący bez wody — odparowuje bez pozostałości
- Usuwa kurz, osady węglowe, tusz i resztki tkanin z ostrzy emisyjnych
- Nylonowa szczotka, 225 × 35 × 22 mm — czyści delikatnie, nie uszkadzając ostrzy
- Głowica rozpylająca do bezpośredniego nanoszenia
- Do listew, dmuchaw, pistoletów i dysz FÖGE AC i DC

Dane techniczne

Zawartość zestawu	Płyn do konserwacji produktów antystatycznych (butelka z rozpylaczem) + nylonowa szczotka czyszcząca
Płyn czyszczący	Nieprzewodzący, bezwodny · mieszanina rozpuszczalników, zawiera izoparafiny · wolny od węglowodorów halogenowanych i aromatycznych · odparowuje bez pozostałości · stosować bez rozcieńczania

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Wymiary szczotki	225 × 35 × 22 mm
Włosie szczotki	Nylon, ⌀ 0,35 mm, głębokość 20 mm
Kompatybilne produkty	Listwy antystatyczne FÖGE AC i DC, dmuchawy, pistolety antystatyczne i inne urządzenia antystatyczne
Ochrona osobista	Okulary ochronne · rękawice ochronne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H304: Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może grozić śmiercią. · H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. · EUH066: Powtarzane narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273 · P301 + P310 · P331 · P405 · P501

Instrukcja użytkowania

⚠ Wyłączyć elektrodę i nie włączać jej ponownie, dopóki nie wyschnie.

1. Oczyścić urządzenie do kontroli elektryczności statycznej szczotką czyszczącą FÖGE.
2. Założyć głowicę rozpylającą na butelkę z płynem czyszczącym.
3. Zwilżyć ściereczkę płynem czyszczącym i przetrzeć urządzenie do kontroli elektryczności statycznej, zachowując ostrożność w okolicy emiterów.
4. Powtarzać szczotkowanie i czyszczenie, aż urządzenie do kontroli elektryczności statycznej będzie czyste.
5. Dokładnie wypolerować ostrza suchą ściereczką.

Kompletny system — co jest potrzebne

Zestaw SE-CLEAN	Jedna butelka płynu czyszczącego z głowicą rozpylającą i jedna nylonowa szczotka czyszcząca
Płyn zamienny i szczotki	Dostępne osobno — prosimy o kontakt z FÖGE

Informacje o produktach i zamówienia: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/pl

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.