TKPM-Z-5/4 Свързващ кабел M8, 5 m

Прав 4-пинов женски конектор M8 с PVC кабел 5 m и отворен край, IP67, за осветители за машинно зрение на FÖGE



ОСНОВНИ ДАННИ

Конектор
Гнездо M8 × 1, 4-пиново, A-кодирано, право

Преглед

TKPM-Z-5/4 свързва осветители за машинно зрение на FÖGE с конектор M8 към захранването 24 V DC и към тригерния сигнал. Кабелът има прав 4-пинов женски конектор M8 с метална гайка в единия край и отворен край за свързване в разпределителното табло.

Основни характеристики

- Прав 4-пинов женски конектор M8, A-кодиран
- PVC кабел 5 m с отворен край
- Метална гайка, позлатени контакти
- IP67, −5 … +80 °C
- Подходящ за VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF

Технически спецификации

Код за поръчка	TKPM-Z-5/4
Употреба	Свързващ кабел за осветители за машинно зрение на FÖGE с конектор M8
Подходящ за	VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF
Конектор	Гнездо M8 × 1, 4-пиново, A-кодирано, право
Край на кабела	Отворен (свободни краища на проводниците)
Дължина	5 m
Кабел	PVC, неекраниран, 4 × 0,25 mm²
Диаметър на кабела	Ø 4,8 mm
Съединителна гайка	Метал, ключ 9 mm, въртящ момент на затягане 0,4 Nm
Контакти	Позлатен
Степен на защита	IP67
Работна температура	−5 … +80 °C (стационарен и подвижен монтаж)
Клас на защита	III (работа при защитно свръхниско напрежение)

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.