TKPM-Z-5/4 Καλώδιο σύνδεσης M8, 5 m

Ευθύ θηλυκό βύσμα M8 4 ακροδεκτών με καλώδιο PVC 5 m και ελεύθερο άκρο, IP67, για φωτιστικά μηχανικής όρασης FÖGE



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βύσμα
Υποδοχή M8 × 1, 4 ακροδεκτών, κωδικοποίηση A, ευθεία

Επισκόπηση

Το TKPM-Z-5/4 συνδέει φωτιστικά μηχανικής όρασης FÖGE με βύσμα M8 με την τροφοδοσία 24 V DC και το σήμα σκανδαλισμού (trigger). Το καλώδιο διαθέτει στο ένα άκρο ευθύ θηλυκό βύσμα M8 4 ακροδεκτών με μεταλλικό περικόχλιο και στο άλλο ελεύθερο άκρο για καλωδίωση στον ηλεκτρικό πίνακα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Ευθύ θηλυκό βύσμα M8 4 ακροδεκτών, κωδικοποίηση A
- Καλώδιο PVC 5 m με ελεύθερο άκρο
- Μεταλλικό περικόχλιο, επιχρυσωμένες επαφές
- IP67, −5 … +80 °C
- Κατάλληλο για VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF

Τεχνικές προδιαγραφές

Κωδικός παραγγελίας	TKPM-Z-5/4
Χρήση	Καλώδιο σύνδεσης για φωτιστικά μηχανικής όρασης FÖGE με βύσμα M8
Κατάλληλο για	VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF
Βύσμα	Υποδοχή M8 × 1, 4 ακροδεκτών, κωδικοποίηση A, ευθεία
Άκρο καλωδίου	Ελεύθερο (ελεύθεροι αγωγοί)
Μήκος	5 m
Καλώδιο	PVC, χωρίς θωράκιση, 4 × 0,25 mm²
Διάμετρος καλωδίου	Ø 4,8 mm
Περικόχλιο ένωσης	Μεταλλικό, SW 9 mm, ροπή σύσφιξης 0,4 Nm
Επαφές	Επιχρυσωμένο
Βαθμός προστασίας	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας	−5 … +80 °C (σταθερή και εύκαμπτη εγκατάσταση)
Κλάση προστασίας	III (λειτουργία με προστατευτική πολύ χαμηλή τάση)

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.