TKPM-Z-5/4 Cable de conexión M8, 5 m

Conector hembra M8 recto de 4 polos con cable de PVC de 5 m y extremo libre, IP67, para iluminadores FÖGE de visión artificial



DATOS PRINCIPALES

Conector
Conector hembra M8 × 1, 4 pines, codificación A, recto

Descripción general

El TKPM-Z-5/4 conecta los iluminadores FÖGE de visión artificial con conector M8 a la alimentación de 24 V DC y a la señal de disparo. El cable tiene en un extremo un conector hembra M8 recto de 4 polos con tuerca de unión metálica y, en el otro, un extremo libre para el cableado en el armario de control.

Características principales

- Conector hembra M8 recto de 4 polos, codificación A
- Cable de PVC de 5 m con extremo libre
- Tuerca de unión metálica, contactos dorados
- IP67, −5 … +80 °C
- Compatible con VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF

Especificaciones técnicas

Código de pedido	TKPM-Z-5/4
Uso	Cable de conexión para iluminadores de visión artificial FÖGE con conector M8
Adecuado para	VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF
Conector	Conector hembra M8 × 1, 4 pines, codificación A, recto
Extremo del cable	Abierto (hilos sueltos)
Longitud	5 m
Cable	PVC, sin apantallar, 4 × 0,25 mm²
Diámetro del cable	Ø 4,8 mm
Tuerca de unión	Metal, entrecaras 9 mm, par de apriete 0,4 Nm
Contactos	Dorado
Grado de protección	IP67
Temperatura de funcionamiento	−5 … +80 °C (instalación fija y flexible)
Clase de protección	III (funcionamiento con muy baja tensión de protección)

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.