TKPM-Z-5/4 Câble de raccordement M8, 5 m

Connecteur femelle droit M8 4 broches avec câble PVC de 5 m et extrémité libre, IP67, pour éclairages de vision industrielle FÖGE



DONNÉES CLÉS

Connecteur
Embase M8 × 1, 4 broches, codage A, droite

Présentation

Le TKPM-Z-5/4 raccorde les éclairages de vision industrielle FÖGE équipés d'un connecteur M8 à l'alimentation 24 V DC et au signal de déclenchement (trigger). Le câble possède à une extrémité un connecteur femelle droit M8 4 broches avec écrou de raccord métallique, et à l'autre une extrémité libre pour le câblage dans l'armoire de commande.

Caractéristiques principales

- Connecteur femelle droit M8 4 broches, codage A
- Câble PVC de 5 m à extrémité libre
- Écrou de raccord métallique, contacts dorés
- IP67, −5 … +80 °C
- Compatible avec VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF

Caractéristiques techniques

Référence de commande	TKPM-Z-5/4
Utilisation	Câble de raccordement pour éclairages FÖGE de vision industrielle avec connecteur M8
Adapté à	VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF
Connecteur	Embase M8 × 1, 4 broches, codage A, droite
Extrémité du câble	Ouvert (fils libres)
Longueur	5 m
Câble	PVC, non blindé, 4 × 0,25 mm²
Diamètre du câble	Ø 4,8 mm
Écrou-raccord	Métal, clé de 9 mm, couple de serrage 0,4 Nm
Contacts	Doré
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	−5 … +80 °C (installation fixe et flexible)

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Classe de protection	III (fonctionnement en très basse tension de protection)

Informations sur les produits et commandes : sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/fr

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.