TKPM-Z-5/4 M8 csatlakozókábel, 5 m

Egyenes, M8 4 érintkezős hüvelyes csatlakozó 5 m-es PVC kábellel és szabad vezetékvéggel, IP67, FÖGE gépi látás megvilágítókhoz



KULCSADATOK

Csatlakozó
M8 × 1 aljzat, 4 érintkezős, A-kódolású, egyenes

Áttekintés

A TKPM-Z-5/4 a M8 csatlakozóval rendelkező FÖGE gépi látás megvilágítókat köti a 24 V DC tápfeszültséghez és a trigger jelhez. A kábel egyik végén egyenes, fém hollandi anyás, M8 4 érintkezős hüvelyes csatlakozó található, a másik vége szabadon hagyott a vezérlőszekrényben történő bekötéshez.

Főbb jellemzők

- Egyenes M8 4 érintkezős hüvelyes csatlakozó, A-kódolású
- 5 m-es PVC kábel szabad vezetékvéggel
- Fém hollandi anya, aranyozott érintkezők
- IP67, −5 … +80 °C
- Illeszkedik: VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF

Műszaki adatok

Rendelési kód	TKPM-Z-5/4
Felhasználás	Csatlakozókábel M8 csatlakozós FÖGE gépi látás megvilágítókhoz
Alkalmas a következőhöz	VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF
Csatlakozó	M8 × 1 aljzat, 4 érintkezős, A-kódolású, egyenes
Kábelvég	Nyitott (szabad vezetékvégek)
Hosszúság	5 m
Kábel	PVC, árnyékolatlan, 4 × 0,25 mm²
Kábelátmérő	Ø 4,8 mm
Hollandi anya	Fém, SW 9 mm, meghúzási nyomaték 0,4 Nm
Érintkezők	Aranyozott
Védettségi fokozat	IP67
Üzemi hőmérséklet	−5 … +80 °C (fix és mozgó telepítés)
Védelmi osztály	III (üzemeltetés védő törpefeszültségen)

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.