TKPM-Z-5/4 Cavo di collegamento M8, 5 m

Connettore femmina M8 a 4 poli dritto con cavo in PVC da 5 m ed estremità libera, IP67, per illuminatori FÖGE per visione artificiale



DATI PRINCIPALI

Connettore
Presa M8 × 1, 4 poli, codifica A, dritta

Panoramica

Il TKPM-Z-5/4 collega gli illuminatori FÖGE per visione artificiale dotati di connettore M8 all'alimentazione a 24 V DC e al segnale di trigger. Il cavo ha a un'estremità un connettore femmina M8 a 4 poli dritto con ghiera metallica e all'altra un'estremità libera per il cablaggio nel quadro elettrico.

Caratteristiche principali

- Connettore femmina M8 a 4 poli dritto, codifica A
- Cavo in PVC da 5 m con estremità libera
- Ghiera metallica, contatti dorati
- IP67, −5 … +80 °C
- Adatto a VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF

Specifiche tecniche

Codice d'ordine	TKPM-Z-5/4
Impiego	Cavo di collegamento per gli illuminatori per visione artificiale FÖGE con connettore M8
Adatto per	VL-BAR, VL-BLA, VL-BLC, VL-COX, VL-DFF, VL-DOM, VL-FLD, VL-RGF
Connettore	Presa M8 × 1, 4 poli, codifica A, dritta
Terminazione del cavo	Libera (conduttori liberi)
Lunghezza	5 m
Cavo	PVC, non schermato, 4 × 0,25 mm²
Diametro del cavo	Ø 4,8 mm
Ghiera	Metallo, chiave da 9 mm, coppia di serraggio 0,4 Nm
Contatti	Dorato
Grado di protezione	IP67
Temperatura di esercizio	−5 … +80 °C (posa fissa e mobile)

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Classe di protezione	III (funzionamento a bassissima tensione di sicurezza)

Informazioni sui prodotti e ordini: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.com/it

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.