# VKPM-Z-5/4 Καλώδιο σύνδεσης M12, 5 m

Ευθύ θηλυκό βύσμα M12 4 ακροδεκτών με καλώδιο PVC 5 m και ελεύθερο άκρο, IP67, για φωτιστικά μηχανικής όρασης FÖGE



**ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Βύσμα
**Υποδοχή M12, 4 ακροδεκτών, κωδικοποίηση A, ευθεία**

## Επισκόπηση

Το VKPM-Z-5/4 συνδέει φωτιστικά μηχανικής όρασης FÖGE με βύσμα M12 με την τροφοδοσία 24 V DC και το σήμα σκανδαλισμού (trigger). Το καλώδιο διαθέτει στο ένα άκρο ευθύ θηλυκό βύσμα M12 4 ακροδεκτών με μεταλλικό περικόχλιο και στο άλλο ελεύθερο άκρο για καλωδίωση στον ηλεκτρικό πίνακα.

## Βασικά χαρακτηριστικά

- Ευθύ θηλυκό βύσμα M12 4 ακροδεκτών, κωδικοποίηση A
- Καλώδιο PVC 5 m με ελεύθερο άκρο
- Μεταλλικό περικόχλιο, επιχρυσωμένες επαφές
- IP67, −5 … +80 °C
- Κατάλληλο για VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL

## Τεχνικές προδιαγραφές

| | |
|---|---|
| **Κωδικός παραγγελίας** | VKPM-Z-5/4 |
| **Χρήση** | Καλώδιο σύνδεσης για φωτιστικά μηχανικής όρασης FÖGE με βύσμα M12 |
| **Κατάλληλο για** | VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL |
| **Βύσμα** | Υποδοχή M12, 4 ακροδεκτών, κωδικοποίηση A, ευθεία |
| **Άκρο καλωδίου** | Ελεύθερο (ελεύθεροι αγωγοί) |
| **Μήκος** | 5 m |
| **Καλώδιο** | PVC, χωρίς θωράκιση, 4 × 0,34 mm² |
| **Διάμετρος καλωδίου** | Ø 5,0 mm |
| **Περικόχλιο ένωσης** | Μεταλλικό, SW 13 mm, ροπή σύσφιξης 0,6 Nm |
| **Επαφές** | Επιχρυσωμένο |
| **Βαθμός προστασίας** | IP67 |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | −5 … +80 °C (σταθερή και εύκαμπτη εγκατάσταση) |
| **Κλάση προστασίας** | III (λειτουργία με προστατευτική πολύ χαμηλή τάση) |

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.