# VKPM-Z-5/4 Cable de conexión M12, 5 m

Conector hembra M12 recto de 4 polos con cable de PVC de 5 m y extremo libre, IP67, para iluminadores FÖGE de visión artificial



**DATOS PRINCIPALES**

Conector
**Conector hembra M12, 4 pines, codificación A, recto**

## Descripción general

El VKPM-Z-5/4 conecta los iluminadores FÖGE de visión artificial con conector M12 a la alimentación de 24 V DC y a la señal de disparo. El cable tiene en un extremo un conector hembra M12 recto de 4 polos con tuerca de unión metálica y, en el otro, un extremo libre para el cableado en el armario de control.

## Características principales

- Conector hembra M12 recto de 4 polos, codificación A
- Cable de PVC de 5 m con extremo libre
- Tuerca de unión metálica, contactos dorados
- IP67, −5 … +80 °C
- Compatible con VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Código de pedido** | VKPM-Z-5/4 |
| **Uso** | Cable de conexión para iluminadores de visión artificial FÖGE con conector M12 |
| **Adecuado para** | VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL |
| **Conector** | Conector hembra M12, 4 pines, codificación A, recto |
| **Extremo del cable** | Abierto (hilos sueltos) |
| **Longitud** | 5 m |
| **Cable** | PVC, sin apantallar, 4 × 0,34 mm² |
| **Diámetro del cable** | Ø 5,0 mm |
| **Tuerca de unión** | Metal, entrecaras 13 mm, par de apriete 0,6 Nm |
| **Contactos** | Dorado |
| **Grado de protección** | IP67 |
| **Temperatura de funcionamiento** | −5 … +80 °C (instalación fija y flexible) |
| **Clase de protección** | III (funcionamiento con muy baja tensión de protección) |

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.