VKPM-Z-5/4 Kabel przyłączeniowy M12, 5 m

Proste 4-stykowe gniazdo M12 z 5-metrowym kablem PVC i wolnym końcem, IP67, do oświetlaczy FÖGE do systemów wizyjnych



DANE PODSTAWOWE

Złącze
Gniazdo M12, 4-stykowe, kodowanie A, proste

Przegląd

VKPM-Z-5/4 łączy oświetlacze FÖGE do systemów wizyjnych ze złączem M12 z zasilaniem 24 V DC i sygnałem wyzwalającym. Kabel ma proste 4-stykowe gniazdo M12 z metalową nakrętką złączną na jednym końcu i wolny koniec do podłączenia w szafie sterowniczej.

Najważniejsze cechy

- Proste 4-stykowe gniazdo M12, kodowanie A
- Kabel PVC 5 m z wolnym końcem
- Metalowa nakrętka złączna, pozłacane styki
- IP67, −5 … +80 °C
- Pasuje do VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL

Dane techniczne

Kod zamówieniowy	VKPM-Z-5/4
Przeznaczenie	Kabel połączeniowy do oświetlaczy FÖGE do systemów wizyjnych ze złączem M12
Odpowiedni do	VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL
Złącze	Gniazdo M12, 4-stykowe, kodowanie A, proste
Zakończenie kabla	Otwarte (wolne przewody)
Długość	5 m
Kabel	PVC, nieekranowany, 4 × 0,34 mm²
Średnica kabla	Ø 5,0 mm
Nakrętka złączkowa	Metal, klucz 13 mm, moment dokręcania 0,6 Nm
Styki	Pozłacane
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	−5 … +80 °C (montaż stały i ruchomy)
Klasa ochrony	III (praca przy bardzo niskim napięciu bezpiecznym)

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.